

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Skarżysko-Kamienna 09.10. 2018 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sokół
Ul. Armii Krajowej 4/2
26-110 Skarżysko-Kamienna

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*, działanie 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych*, poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)*, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

I DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, KOLOR ORZECH, WYKONANE Z PŁYTY MDF - 17 SZTUK, w tym:

1. Szerokość: 100 cm
 - prawe - **4 sztuki**
 - lewe - **6 sztuk** - w tym 1 sztuka z tuleją wentylacyjną i zamkiem wc
2. Szerokość: 90 cm
 - prawe - **4 sztuki** - w tym 1 sztuka z tuleją wentylacyjną i zamkiem wc
 - lewe - **2 sztuki** - w tym 1 sztuka z tuleją wentylacyjną i zamkiem wc
3. Szerokość: 80 cm
 - lewe - **1 sztuka** z tuleją wentylacyjną i zamkiem wc

II OŚCIEŻNICA, KOLOR ORZECH - 17 SZTUK, w tym:

1. Baza prawa - **8 sztuk**
2. Baza lewa - **9 sztuk**

III BELKA GÓRNA, KOLOR ORZECH - 17 SZTUK, w tym:

1. Szerokość: 100 cm - **10 sztuk**
2. Szerokość: 90 cm - **6 sztuk**
3. Szerokość: 80 cm - **1 sztuka**

IV UMYWALKA - 6 SZTUK

- Szerokość (w cm): 55

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Głębokość (w cm): 42
- Głębokość misy (w cm): 12.8
- Wysokość (w cm): 17.6
- Sposób montażu: do ściany
- Materiał wykonania: ceramika
- Otwory pod armaturę: tak
- Odpływ przelewowy
- Kolor biały

V BATERIA UMYWALKOWA - 6 SZTUK

- Sposób montażu: stawiany
- Wysokość całkowita (w cm): 11
- Wężyki zasilające 40 cm w zestawie
- Kolor: srebrny
- Wykończenie produktu: chromowany
- Typ efektu: połysk
- Rodzaj głowicy: głowica ceramiczna 35 mm
- Rodzaj wylewki: ruchomy

VI ZLEWOZMYWAK - 2 SZTUKI

- Wymiary (szer. x dł. w cm): 80 x 60
- Głębokość misy (w cm): 15
- Minimalny wymiar szafki (w cm): 80
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Sposób montażu: nakładany
- Ilość komór: 2 komory
- Bez ociekacza
- Otwór przelewowy: nie
- Otwór na kran: nie
- Kolor: srebrny
- Wykończenie produktu: tekstura

VII BATERIA KUCHENNA - 2 SZTUKI

- Typ produktu: 1-uchwytowa
- Rodzaj wylewki: wylewka K
- Kolor: Chromowany
- Wysokość całkowita (w cm): 14
- Szerokość całkowita (w cm): 26
- Wysokość pod wylewką (w cm): 14
- Zasięg wypływu wody (w cm): 23
- Materiał korpusu: mosiądz
- Rodzaj głowicy: ceramiczna 40 mm
- Typ otworu: 1 otworowa
- Typ montażu: stojąca

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



VIII STELARZ WC - 3 SZTUKI

- Głębokość stelaża (w cm): 13.5 - 14.5
- Wysokość stelaża (w cm): 113 do 133
- Szerokość stelaża (w cm): 50
- Wysokość zasilania (w cm): 106
- Rodzaj sterowania: pneumatyczny
- Montaż: frontowy / ścienny
- Kolor: niebieski
- Oszczędność miejsca: tak
- Pojemność spłukiwania (w l): 3/9
- Mechanizm spłukujący: zamontowany
- Kolor przycisku: srebrny
- Materiał wykonania stelaża: stal

IX GLAZURA - 40 M2

- Wymiary (w cm): 25x40
- Gatunek I
- Błyszcząca
- Grubość (w mm): 8
- Zastosowanie wewnętrzne
- Typ: ścienna

X BRODZIK NAJAZDOWY - 1 SZTUKA

- Materiał: żywica poliestrowa
- Kolor: biały
- Montaż: w posadzce
- Wymiary (w mm): 900 x 900 x 40

XI TARKET ANTYPOŚLIZGOWY - 165 M2

- Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) ΔL_w : 13 dB
- Opór elektryczny (EN 1081): $R > 10^9 \Omega$
- Właściwości elektrostatyczne (EN 1815): ≤ 2 kV
- Antypoślizgowość (DIN 51130): R10
- Wgniecenie resztkowe: 0.10 mm
- Odporność chemiczna (ISO 26987): Wysoka odporność
- Opór cieplny (m^2K/W): 0.02
- Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999): 8 mm
- Trwałość kolorów (ISO 105-B02): ≥ 6
- Stabilność wymiarów: 0.10 %
- Instalacja: Klejona
- Ognioodporność (EN 13501-1): Cfl-s1
- Typ produktu wg ISO: Heterogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874): 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
- Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874): 43 Intensywne natężenie ruchu
- Zawartość spoiwa: Typ I

XII KLEJ DO GLAZURY DO 40M² PŁYTEK

- Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin.
- Czas schnięcia otwartego: około 30 minut.
- Korygowalność: około 60 minut.
- Spoinowanie:
 - ścian: 4-8 godzin,
 - podłóg: po 24 godzinach.
- Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
- Pełne obciążenie: po 14 dniach.
- Nakładanie: szpachla nr 4,5 lub 8.
- Przechowywanie: 12 miesięcy.
- Zużycie: 2-5 kg/m².

XIII FUGI DO 40M² PŁYTEK

- Maksymalny czas użytkowania: około 2 godzin.
- Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C.
- Kolory: do uzgodnienia
- Profilowanie: po 10 -20 minutach.
- Obciążenie ruchem pieszym: po 24 godzinach.
- Pełne obciążenie: po 7 dniach.
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +80°C.

XIV GRUNT 10 L - 2 SZTUKI

- Powierzchnia aplikacji: podłoża wykonane z betonu, betonu komórkowego, ceramiki, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz jastrychów cementowych i anhydrytowych
- Metoda aplikacji: pędzel, wałek
- Czas schnięcia: 3 - 4 h

XV FARBA NA 80M²

- Kolor do uzgodnienia
- Obszary zastosowania: wewnątrz budynków
- Powierzchnia aplikacji: tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego
- Metoda aplikacji: pędzel, wałek lub natrysk
- Temperatura aplikacji: od +10°C do +28°C
- Czas schnięcia: 2 - 4 h
- Wydajność: do 14 m²/l
- Rozcieńczalnik : woda

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Stosować z podkładem: tak
- Rodzaj farby: lateksowa lub akrylowa
- Informacje dodatkowe: łatwa w aplikacji; trwałość koloru i odporność na zmywanie; technologia Pigment Pro - ponadprzeciętne parametry krycia

XVI ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA, WOREK 25 KG - 10 SZTUK

- Obszary zastosowania: budownictwo
- Ilość warstw: 1
- Grubość warstwy: 8 - 25 mm
- Powierzchnia aplikacji: mury ceramiczne, betonowe, silikatowe, gazobetonowe
- Wydajność: 18,4 kg/cm/m²
- Odporność na zmiany temperatury: mrozoodporny
- Wytrzymałość: CS II (1,5 do 5,0 Mpa)

XVII ZAPRAWA MURARSKA, WOREK 25 KG - 5 SZTUK

- Obszary zastosowania: budownictwo
- Ilość warstw: 1
- Grubość warstwy: 5 - 30 mm
- Powierzchnia aplikacji elementy ceramiczne, silikatowe, gazobetonowe, keramzytowe i inne
- Wydajność: 37 kg/m² dla muru z cegły o grubości 12 cm
- Odporność na zmiany temperatury: mrozoodporna
- Wytrzymałość: 5 MPa

XVIII BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO - 204 SZTUKI

- Wymiar (w cm): 59x12x24
- Izolacja termiczna: tak
- Izolacja akustyczna (w dB): 36 - 38

IXX ZAPRAWA CIEPŁA BIAŁA, WOREK 25 KG - 2 SZTUKI

- Obszary zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Czas schnięcia: 24 h
- Ilość warstw: 1
- Grubość warstwy: 1 - 3 mm
- Powierzchnia aplikacji: konstrukcje murowane ze spoinami o grubości 1 -3 mm, w murach zewnętrznych naziemnych później tynkowanych oraz w murach wewnętrznych
- Wydajność: 20 l z worka
- Maksymalne obciążenie: 10 MPa
- Odporność na zmiany temperatury: tak
- Wytrzymałość: 10 MPa

Zakup materiałów w celu wykonania prac remontowo-wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



XX KLAMKI DO DRZWI LAKIEROWANE - 17 SZTUK

- Grubość drzwi: 40 - 60 mm
- Obszary zastosowania: do drzwi wewnętrznych
- Rodzaj szyldu: długi
- Sposób montażu: wkręty / śruby przelotowe
- Rodzaj klamki: na wkładkę
- Materiał wykonania: aluminium
- Kolor: do uzgodnienia
- Kształt szyldu: podłużny

Przy odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o uwzględnienie faktu, że:

- wycena musi obejmować wszystkie wymienione materiały,
- dostawę materiałów do Dziennego Ośrodka Opieki Medycznej mieszczącego się w lokalu w Skarżysku-Kamiennej (26-110) ul. Zielna 12 należy wykonać do 30.10.2018 r. (pozycja I,II,III,XX), do 20.10.2018 r. (wszystkie pozostałe pozycje).

Ofertę prosimy przekazać **do 12.10.2018 r.** drogą mailową na adres: **noweladomopieki@gmail.com** lub do siedziby wnioskodawcy mieszczącej się pod adresem w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. Armii Krajowej 4/2, zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszej wiadomości.

Dodatkowych informacji udziela Anna Sokół, Tel. 690956060

Wnioskodawca